

## DucoTon 10 'ZR'

### Product omschrijving

De DucoTon 10 'ZR' is een zelfregelend\* draaiventilatioerooster dat, dankzij de combinatie van het unieke Ton-rooster en de vier borstels met finseal inlage, voor een sluitende fijnregeling zorgt. Het 'Soft-Line' design zorgt bovendien voor een strak uiterlijk. Sinds de introductie van dit rooster in 1992, is het uitgegroeid tot regelrechte klassieker.

### Eigenschappen

- authentiek Duco 'Soft-Line' design
- dubbele afdichting met borstels met finseal inlage
- glasaf trek 80 is prachtig
- uitstekende thermische werking
- toepasbaar bij elke glasdikte (tot 32 mm)
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C System en het Duco Comfort System

### Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 10,3 dm<sup>3</sup>/s  
D<sub>ne</sub>, W (C; Ctr) : 27 (0: -1) dB (A)  
waterdichtheid : 650 Pa  
winddichtheid : 650 Pa  
glasaf trek : 80 mm  
glasgoot : 12/21 (geen 'ZR' mogelijk)  
: 26/30/34/38 mm  
kalfprofiel : 21 mm  
roosterhoogte : 94 mm plaatsing op glas  
: 104 mm met kalfprofiel  
: 119 mm met aanslagprofiel\*  
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm\*\*

\* Enkel bij glasgoot 26 mm en bij naar binnen draaiende ramen/deuren

\*\* Roosterlengte >1500 mm wordt standaard van een dubbele bediening voorzien