

## DucoKlep 15 'ZR'

### Product omschrijving

DucoKlep 15 'ZR' is een zelfregelend klepventilatiooroster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.

### Eigenschappen

- authentiek Duco 'Soft-Line' design
- toepasbaar in vaste delen van een schuifraam
- glasaf trek 80 is prachtig
- aanzienlijke luchtdoorlaat
- toepasbaar bij elke glasdikte (tot 48 mm)

### Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 15,2 dm<sup>3</sup>/s  
Dne,W (C; Ctr) : 25 (0;-1) dB(A)  
waterdichtheid : 650 Pa  
winddichtheid : 650 Pa  
glasaf trek : 80 mm  
glasgoot : 26/30/34/38/42/46/50/54 mm  
met kalfprofiel : 20 mm  
: 24 mm  
roosterhoogte : 95 mm plaatsing op glas  
: 105 mm met kalfprofiel  
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm\*

\* Roosterlengtes >1500 mm wordt standaard van een dubbele bediening voorzien