

## DucoLine 10/17/22 'ZR'

### Product omschrijving

DucoLine 10/17/22 'ZR' is een zelfregelend klepventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp is zowel aan de buiten- als binnenzijde bijzonder fraai. Het gebogen binnenrooster maakt het ontwerp uniek. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.

### Eigenschappen

- uitstekende thermische werking
- glasaf trek 80 is prachtig
- 'Soft-Line' design, zowel aan de binnen- als buitenkant
- één rooster, drie luchtdoorlaten
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C System en het Duco Comfort System

### Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 10,9 of 16,6 of 21,7 dm<sup>3</sup>/s  
Dne,W (C; Ctr) : Ducoline 10 27 (0;-2)  
: Ducoline 17 26 (0;-1)  
: Ducoline 22 25 (0;-1)  
waterdichtheid : 650 Pa  
winddichtheid : 650 Pa  
glasaf trek : 80 mm  
glasgoot : 26/30/34 mm  
met kalfprofiel (kokerprofiel) : 40 x 20 mm  
: 40 x 25 mm  
roosterhoogte : 100 mm plaatsing op glas  
: 120 mm met kalfprofiel  
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm\*

\* Roosterlengtes >1500 mm wordt standaard van een dubbele bediening voorzien