

Duco Glasmax 'ZR'

Product omschrijving

GlasMax 'ZR' is een geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas, kalfplaatsing en compacte kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting.

Eigenschappen

- ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal
- dempingsmateriaal helpt klachten als gevolg van allergieën voorkomen
- geschikt voor hoogbouw
- glasaf trek 80 is prachtig
- drie verschillende luchtdoorlaten
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C System en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

waterdichtheid : 1050 Pa
winddichtheid : 600 Pa
glasaf trek : 80 mm
glasgoot : 26/30/34/38 mm
Met kokerprofiel (kalfplaatsing) : 40 x 20 mm
: 40 x 25 mm
compacte kalf met inbouwhoogte : 90 mm
roosterhoogte : 97 mm plaatsing op glas
: 120 mm (kastmaat 80 mm +
2x20 mmL-profiel)
: 120 mm met compacte kalf
luchtspleet : 10 mm
: 15 mm
: 20 mm

ventilatiecapaciteit (QV) bij
1 Pa per m : 10 mm 14,5 dm³/s
: 15 mm 20,5 dm³/s
: 20 mm 23,6 dm³/s
Dne, W (C;Ctr) in dB : 10 mm 34 (-1;-2) dB(A)
: 15 mm 32 (0;-1) dB(A)
: 20 mm 30 (0;-1) dB(A)
Dne, A in dB (A) (open stand) : 10 mm 33
: 15 mm 32
: 20 mm 30
Dne, Atr in dB (A) (open stand) : 10 mm 32
: 15 mm 31
: 20 mm 29

maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm*

* Roosterlengtes >1500 mm wordt standaard van een dubbele bediening voorzien